S.N.J.B.
Matériels et produits de nettoyage

2 bis rue des Frères Montgolfier
21300 CHENOVE

contact@snjb.fr
Tel. 03 80 52 37 34
Fax. 03 80 52 37 62
https://www.snjb.pro

2 bis rue des Frères Montgolfier
21300 CHENOVE

contact@snjb.fr
Tel. 03 80 52 37 34
Fax. 03 80 52 37 62
https://www.snjb.pro

2 bis rue des Frères Montgolfier
21300 CHENOVE

contact@snjb.fr
Tel. 03 80 52 37 34
Fax. 03 80 52 37 62
https://www.snjb.pro

Pulvérisateurs à pression préalable 4B DISTRIB

Lance télescopique 5.4m

Ref. 420234

La perche télescopique est un outil essentiel pour les professionnels nécessitant une grande portée pour leurs opérations de pulvérisation. Elle est compatible avec les pulvérisateurs électriques PRO SPRAYER III, GLADIATOR SPRAYER II, et DORSAL SPRAYER. Livrée avec un coupleur pour adapter différentes buses (jet plat, jet droit, jet brouillard), cette perche est conçue pour offrir une flexibilité maximale et un contrôle précis. Légère et facile à manipuler, elle est idéale pour des applications variées, notamment agricoles, industrielles ou dans les espaces verts.

Points forts techniques :

- Longueur : 5,4 m.
- Poids léger : 0,9 kg pour une manipulation aisée.
- Dimensions compactes pour un transport et un rangement faciles : 125 x 10 x 10 cm.
- Compatible avec plusieurs pulvérisateurs professionnels (PRO SPRAYER III, GLADIATOR SPRAYER II, DORSAL SPRAYER).
- Livrée avec un coupleur pour l'utilisation de 3 types de buses (buses vendues séparément).

- Longueur : 5,4 m.
- Poids léger : 0,9 kg pour une manipulation aisée.
- Dimensions compactes pour un transport et un rangement faciles : 125 x 10 x 10 cm.
- Compatible avec plusieurs pulvérisateurs professionnels (PRO SPRAYER III, GLADIATOR SPRAYER II, DORSAL SPRAYER).
- Livrée avec un coupleur pour l'utilisation de 3 types de buses (buses vendues séparément).

Points forts :

- Permet d'atteindre des zones élevées ou éloignées en toute simplicité.
- Polyvalente grâce à ses buses interchangeables pour différents jets.
- Construction légère et robuste pour un usage prolongé.
- Idéale pour des applications professionnelles variées.

Données techniques	
Conditionnement	**1**
UC	**1**