S.N.J.B.
Matériels et produits de nettoyage

2 bis rue des Frères Montgolfier
21300 CHENOVE

contact@snjb.fr
Tel. 03 80 52 37 34
Fax. 03 80 52 37 62
https://www.snjb.pro



Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

AQUATEAM EF 11-140 M

Ref. 161311

Utilisation maximum 3 heures en continu

AQUATEAM EF 11-140 M est le premier nettoyeur 220 volts monophasé professionnel de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil compétitif pour le professionnel.

Ce nettoyeur est portable avec une poignée ergonomique pour le transport. La configuration de ce matériel de type valise transportable permet de la ranger facilement dans un coffre de véhicule.

Cet appareil est équipé d'un système d'encrage qui permet de l'installer sur un chariot avec ou sans enrouleur flexible HP capacité 15 mètres maximum et sur un support mural avec enrouleur flexible HP 15 mètres.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie 12 mois.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, flexible 10 mètres.

Accessoires en option :

Chariot de transport, enrouleur HP capacité 15 mètres maximum, support mural avec enrouleur équipé d'un flexible HP 15 mètres, poignée pistolet avec extension de lance avec tête gicleur variable supplémentaire, lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

S.N.J.B.
Matériels et produits de nettoyage

2 bis rue des Frères Montgolfier
21300 CHENOVE

contact@snjb.fr
Tel. 03 80 52 37 34
Fax. 03 80 52 37 62
https://www.snjb.pro

Caractéristiques principales :

- Moteur électrique deux pôles service continu, avec protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramiques.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau

- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 10 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.

Données techniques		
Temps d'utilisation en continu	*Heure (H)*	**3**
Type		**Eau froide mono**
Energie		**Electrique**
Tension	*Volt (V)*	**220**
Puissance moteur électrique	*Watt (W)*	**2900**
Frequence	*Hertz (Hz)*	**50**
Puissance maxi	*Ampères (A)*	**14**
Accouplement moteur pompe		**Direct**
Pression pompe	*Bar (Bar)*	**140**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**700**
Vitesse rotation pompe	*Tours par minutes (Tr/mn)*	**2800**
Matière piston		**céramique**
Type de pompe		**Latérale à bielles**
Matière culasse		**laiton**
Stop total		**oui**
Stop total temporisé		**non**
Bac tampon réservoir eau		**non**
Détergent		**oui**
Bac Détergent		**non**
Longueur de flexible	*Mètres (M)*	**10**
Longueur de câble électrique	*Mètres (M)*	**5**
Enrouleur HP		**non**
Enrouleur électrique		**non**
Lance HP		**Demi-Simple Jet variable**
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		**22/150**
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		**22/150**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**24**
Niveau Sonore	*Décibels (db)*	**88**