



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable.

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Kit flexible canalisation 20 m NHP ANNOVI PRO (gicleur rotatif) Ref. 176137-KIT

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	250
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.6
Calibrage gicleur HP		0.6
Angle gicleur HP	Degré (°)	0
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	1000
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Type de matière Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	Caoutchouc + Acier 40
Température d'utilisation max avec	°C (°C) Mètres (M)	
Température d'utilisation max avec eau chaude	,	40