

Flexible HP AVANTEAM

## Flexible HP R 16 8/10M diam 08 FBSP 3/8 / M 22

Ref. 176157

### M 22/150 - G 3/8 F



Le flexible noir simple tresse présente l'avantage d'être très souple tout en conservant la tenue à haute pression.

Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.

Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 8 mètres ou 10 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22/150 & G 3/8F

#### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>250</b>
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	<b>0.8</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1300</b>
Type de matière		<b>Caoutchouc + acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>60</b>
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	<b>8/10</b>
Raccord entrée HP		<b>M 22 F</b>
Raccord sortie HP		<b>G 3/8 F</b>
Diamètre virole	Millimètres (mm)	<b>14</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>3.5/4.2</b>