S.N.J.B.
Matériels et produits de nettoyage

2 bis rue des Frères Montgolfier
21300 CHENOVE

contact@snjb.fr
Tel. 03 80 52 37 34
Fax. 03 80 52 37 62
https://www.snjb.pro



Gicleurs IDROBASE

Gicleur rotatif 03 G1/4 F

Ref. ID-CDR.R030

Gicleur HP rotatif laiton avec gicleur céramique.

L'utilisation du gicleur rotatif permet de diviser le temps de travail par trois. Ce gicleur doit être employé sur des supports résistants pour éviter tout désagréments. L'emploi du gicleur rotatif est idéal sur les supports très encrassés. Cet accessoire permet d'optimiser le temps de travail et de diminuer la consommation d'eau.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**255**
Calibrage gicleur HP		**0.3**
Largeur de travail	*Millimètres (mm)*	**150**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**800**
Type de matière		**Laiton, PVC, gicleur céramique**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Raccord entrée HP		**G 1/4 F**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.27**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**100**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**40**