


Lance HP IDROBASE

## Lance sol PVC 400mm semi-intensif M22M (2 gicleurs)

Ref. 176328



- Raccord tournant laiton avec deux bras inox
- Les deux bras inox sont équipés de portes gicleurs filetage F 1/4 G

La lance nettoyage des sols et parois peut se monter sur la poignée pistolet avec le tube prolongateur de 50 cm pour le sol, ou sans, directement sur la poignée pour les parois verticales. Cet accessoire est équipé d'un curseur de réglage pour faire varier la pression et le débit suivant le type de support à nettoyer. La lance nettoyage de sols et parois permet de nettoyer sans faire de projections. Cet accessoire est indispensable pour le nettoyage des surfaces lisses (carrelage, sol résine, sol en pierre naturelle, etc...). Cet accessoire peut être monté sur la lance télescopique pour effectuer le nettoyage des mousses et lichens sur les toitures en ardoises.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	<b>200</b>
Calibrage gicleur HP		<b>0,25</b>
Angle gicleur HP	Degré (°)	<b>15</b>
Largeur de travail	Millimètres (mm)	<b>400</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>900</b>
Type de matière		<b>Laiton, Acier, PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>60</b>
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	<b>50</b>
Raccord entrée HP		<b>M 22 M</b>
Diamètre virole	Millimètres (mm)	<b>14</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>2,5</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>450</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>450</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>600</b>