



- Raccord inox tournant entrée HP.
- Livré sans flexible de liaison enrouleur, type des raccords F 1/2 G & M22/150 D 14 pour fabrication de la longueur à la demande.

Car wash IDROBASE

Enrouleur HP automatique acier peint flexible diam 08 capacité 20m (nu)

Ref. 176128

Cet enrouleur automatique de rangement flexible HP permet de se servir du NHP avec uniquement la longueur utile pour effectuer le travail.

L'utilisation de l'enrouleur automatique permet d'éviter une usure prématurée du flexible HP lorsque ce dernier reste à terre, notamment les risques d'écrasements dues aux roues de véhicules ou aux chenilles de matériels TP.

Cet accessoire permet d'enrouler et de stocker aisément le flexible HP de 20 mètres après usage du NHP.

Données techniques

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 200 |
| Diamètre intérieur flexible | Centimètres (CM) | 0,8 |
| Type de matière | | Acier peint |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 80 |
| Raccord entrée HP | | G 1/2F |
| Raccord sortie HP | | G 1/2M |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 20 |
| Dimension, longueur | Millimètres (mm) | 400 |
| Dimension, largeur | Millimètres (mm) | 500 |
| Dimension, hauteur | Millimètres (mm) | 600 |