S.N.J.B.
Matériels et produits de nettoyage

**2 bis rue des Frères Montgolfier**
**21300 CHENOVE**

**contact@snjb.fr**
Tel. 03 80 52 37 34
Fax. 03 80 52 37 62
https://www.snjb.pro



*Lance HP IDROBASE*

# Gicleur rotatif avec lance demi M 22 50cm

Ref. 176380

L'utilisation du gicleur rotatif permet de diviser le temps de travail par trois. Ce gicleur doit être employé sur les supports résistants pour éviter tout désagréments. L'emploi du gicleur rotatif est idéal sur les supports très encrassés. Cet accessoire permet d'optimiser le temps de travail et de diminuer la consommation d'eau.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **250** |
| Calibrage gicleur HP | | **0.70** |
| Largeur de travail | *Millimètres (mm)* | **100** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **1260** |
| Type de matière | | **Acier, inox, laiton, céramique, PVC** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **100** |
| Longueur lance HP | *Centimètres (CM)* | **55** |
| Raccord sortie lance HP | | |
| Raccord entrée HP | | **M 22 M** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **0.908** |